



Q22 con set controsoffitto

Novità Mondiale

Semplice e sicura a 360°

Una telecamera dome IP elegante, ultracompatta e resistente agli agenti atmosferici. Grazie ad una visione a 360° per la copertura di interi ambienti, alla funzione panorama e alla rappresentazione in modalità quad delle immagini acquisite dai quattro angoli, la Q22 può essere utilizzata in tutti i nuovi scenari.

Immagine originale Q22M panorama

Montata a parete a 2,3 metri in una banca

**Panorama a 180° ad alta risoluzione**

Soluzioni video complete ad alte prestazioni ...

- Immagini panoramiche complete, ideale per il controllo degli ingressi
- Visualizzazione quad delle immagini acquisite da differenti angolazioni simultaneamente
- Pan e zoom continuo digitale
- Robusta e senza parti mobili, non necessita di nessuna manutenzione
- Riprese di un'intera stanza e registrazione in base agli eventi nella telecamera (SD)
- Funzioni d'allarme, microfono e altoparlante integrati

... a partire da 498 €*, software di gestione video incluso

© MOBOTIX AG • Prezzo al pubblico consigliato • Prezzo franco magazzino Langmeil, Germania • Escl. IVA, eventuali tasse addizionali, trasporto, installazione e configurazione
Soggetto a variazioni senza preavviso

Innovazione video HiRes

MOBOTIX AG è una società tedesca, importante pioniera della tecnologia di telecamere di rete e il suo concetto di decentralizzazione ha reso i sistemi video ad alta risoluzione convenienti.

MOBOTIX AG • D-67722 Langmeil • Tel: +49-6302-9816-103 • Fax: +49-6302-9816-190 • sales@mobotix.com

Caratteristiche tecniche telecamera Hemispheric Q22	
Modelli	Basic, Sec
Lenti	L11 (emisferica) L22 (90° x 67°)
Sensibilità	Colore: 1 lux (t=1/60 sec), 0,05 lux (t=1/1 sec)
Sensore	1/2" CMOS, scansione progressiva
Risoluzione Massima	Colore: 2048 x 1536 (3 Mega)
Formati Di Immagine	Formato di immagine personalizzabile (da 160 x 120 a 2048 x 1536, Visualizzazione PTZ, Modalità quad con montaggio a soffitto, Modalità quad con montaggio a parete, Panorama focus con 3 viste
Frame Rate (M-JPEG) (Live/Registrazione)	VGA: 16 fps, TV-PAL: 12 fps, Mega: 6 fps, 3Mega: 4 fps
Video Stream (MxPEG) (Live/Registrazione/Audio)	VGA: 30 fps, TV-PAL: 24 fps, Mega: 14 fps, 3Mega: 10 fps
Compressione Immagine	MxPEG, M-JPEG, JPG, H.263 (Video-Telefonia-VolP)
DVR Interno	Slot per scheda SD (fino a 16 GB)
Storage Esterno	Direttamente su NAS o PC/Server senza utilizzare software di registrazione
Software (incluso)	Software di Gestione Video MxEasy, software per sala controllo MxControlCenter
Elaborazione Immagine	Correzione controluce, bilanciamento del bianco, correzione aberrazione ottica, sensore di movimento
PTZ virtuale	Pan/Tilt/Zoom digitale, 8x zoom continuo
Allarmi/Eventi	Acquisizione eventi tramite finestre multiple di motion detection integrato, segnali esterni, sensore temperatura, notifiche via email, FTP, telefonia IP (VolP, SIP), allarmi visuali/acustici Immagini pre- e post- allarme
Audio	Microfono e altoparlante integrati, Line-In/Line-Out, audio sincronizzato labbiale, bidirezionale, registrazione audio
Interfacce	Ethernet 10/100, USB, audio (microfono/altoparlante)
Audio/Telefonia	VolP, SIP, conversazione bidirezionale, controllo remoto connessioni in-out della telecamera, notifica eventi
Sicurezza	Gestione Utenti/Gruppi, HTTPS/SSL, filtro indirizzi IP, IEEE 802.1x, Intrusion Detection
Certificazioni	BGV C 9; CEM: DIN EN 61000 (applicazioni civili, industriali), EN 50155 (shock, vibrazione, temperatura), FCC part 15B; CE
Alimentazione	Alimentazione tramite Ethernet (IEE 802.3af; Class 0), Trasformatore opzionale, tipico 4 W
Condizioni Operative	IP65 (DIN EN 60529), da -30° a +60° C
Dimensioni	Ø x H: 16 x 5 cm, Peso: ca. 450 g
Dotazione standard	Alloggiamento in plastica ad alta resistenza (PBT-PC), bianco, protezione lente (policarbonato trasparente), incl. 360° lenti, accessori di montaggio, brugola, cavo patch S/FTP 50 cm (doppia schermatura), manuale, software

Fatti salvi errori e modifiche tecniche.

Q22 Hemispheric		Accessori disponibili per telecamera Hemispheric Q22	
<p>Custodia standard MX-Q22M-Sec</p>  <ul style="list-style-type: none"> Emisferica visione completa a 360° per montaggio a parete o a soffitto Robusta e a manutenzione ridotta, senza elementi meccanici 	<p>Custodia Antivandalo MX-Q22M-Sec-Vandal</p>  <ul style="list-style-type: none"> Custodia antivandalo in acciaio inossidabile con protezione lente opaco, lucido 	<p>Set Controsoffitto MX-D22M-OPT-IC</p>  <ul style="list-style-type: none"> Set controsoffitto con accessori di montaggio Montaggio semplice frontale Installazione standard 150mm Acciaio inossidabile opzionale 	<p>Modulo ExtIO MX-ExtIO</p>  <ul style="list-style-type: none"> Microfono/Altoparlante Rilevatore di movimento a infrarossi, sensore temperatura Ingressi/uscite di controllo

Visualizzazione quad (montaggio a soffitto)	Immagine panoramica (montaggio a parete)	3 viste simultanee
		

Innovazione video HiRes

MOBOTIX AG è una società tedesca, importante pioniera della tecnologia di telecamere di rete e il suo concetto di decentralizzazione ha reso i sistemi video ad alta risoluzione convenienti.

MOBOTIX AG • D-67722 Langmeil • Tel: +49-6302-9816-103 • Fax: +49-6302-9816-190 • sales@mobotix.com